



Weiterentwicklung der Vredo Compact Serien mit Packerringwalze

Feuchtigkeit, Biodiversität und Erosionsschutz wird immer wichtiger im Wein- und Obstbau. Die Vredo Compact Serien ist nun weiter entwickelt worden, um ohne Bodenbearbeitung Saatgut mit verschiedenen Blühar-ten (Klee, Le-guminosen, Hülsenfrüchte) perfekt in den Boden ein-zubringen.

Die Maschine ist mit dem Dosierungssystem und der Walze nun hervorragend geeignet, um die Grünstreifen im Wein- und Obstbau zu begrünen. Ebenso perfekt zur Flä-chenachsaat bei Pferdeweiden.

- Das hohe Gewicht fördert den Keimungsprozess, weil die Walze den Schnitt im Boden gut andrückt.
- Durch die individuell arbeitenden Packerringe werden die Säschlitz noch besser seitwärts angedrückt und die Samen sind optimal im Bodenschlitz ge-klemmt. Ein effektiver Keimungsprozess ist garan-tiert.
- Unterdrückt das Wachstum von schlechten Gras-pflanzen mit kurzen Wurzeln (Rispe) und fördert den Auflauf von guten Graspflanzen. Höhere Erträge sind das Ergebnis.



Vorteile und Funktion der Packerringwalze

- Die Packerringe sind separat voneinander um 5 cm beweglich und folgen so der Bodenkontur. Hier-durch bleiben die Packerringe ebenso wie die Schneidscheiben immer im Kontakt mit dem Boden.

VREDO Doppelscheiben System



Vredo Compact Packer; "Erstklassig Rendement in einen Arbeitsgang!"

Vredo

Der Beste im Feld




Produkt

Die Packerringwalze ist für alle Arbeitsbreiten der Compact Serie lieferbar. Die Walze ist mit separaten Packerringen auf einer zentralen Welle montiert. (Abbildung 1). Mit der Packerringwalze ist die Compact Serie noch vielseitiger verwendbar.

Optionen

1



Schaber für Packerringwalze

Stabiler Stahlgitter-Standplatz zum sicheren und einfachen Füllen der Maschine.

2



Podest

Stabiler Stahlgitter-Standplatz zum sicheren und einfachen Füllen der Maschine.

3



Saathalteplatten

Einsetzbare Saathalteplatten können für die Arbeiten am Hang optional geliefert werden.

4



Steinabweiser

Optional ist ein Steinabweiser lieferbar, der verhindert, dass sich Steine und Kluten zwischen die Schneidscheiben setzen.

5



Zweiter abschließbarer Hektarzähler

Ideal für Mietmaschinen. Er registriert die bearbeitete Fläche und ist nur einer autorisierten Person zugänglich, die den Schlüssel der Abdeckkappe besitzt.




Abbildung 1 Welle Packerring Walze



Abbildung 2 Walze mit Lager

Spezifikationen **Vredo DZ Compact mit Packerringwalze**

Saatdosierung	Schneidscheibe	Element	Gleitkufen	Andrückwalze	Kalibrierung
Stufenlos von 3 bis 190 kg/ha	Ø 406 mm	Mit Progressiv Feder 0 - 20 mm Sätiefe	Verstellbar	Ausfüllbar Höhenverstellung 100/140/180/220 ltr.	Abdrehtabelle Abdrehbehälter

Typ	Arbeitsbreite	Transportbreite	Reihenabstand	Inhalt Saatkasten	Walze	Gewicht	Tiefeneinstellung	Schlepperleistung	Anbau	Abmessungen (m)
DZ 210.075	0,97 m	1,12 m	7,5 cm	100 ltr.	Packerring	730 kg	Oberlenker/Walze	40 PS	3-Punkt	1.31x1.19x1.23
DZ 214.075	1,35 m	1,52 m	7,5 cm	140 ltr.	Packerring	990 kg	Oberlenker/Walze	50 PS	3-Punkt	1.31x1.57x1.23
DZ 218.075	1,80 m	1,92 m	7,5 cm	180 ltr.	Packerring	1.188 kg	Oberlenker/Walze	65 PS	3-Punkt	1.31x2.02x1.23
DZ 222.075	2,17 m	2,32 m	7,5 cm	220 ltr.	Packerring	1.420 kg	Oberlenker/Walze	80 PS	3-Punkt	1.31x2.39x1.23

www.vredo.de
+31 (0) 488 411 254
sales@vredo.com

Copyright © 2020 Vredo Dodewaard BV. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.

Dealer:

Vredo

Der Beste im Feld

DZC_012020_DE