



**wir setzen
zeichen.**

semket®

Etikettiersysteme

semket Etikettiersysteme GmbH
Tiroler Straße 9, 3105 St. Pölten-Radlberg
Tel: +43 (0) 2742 / 47 0 47 0
Fax: +43 (0) 2742 / 47 0 47 90
office@semket.com
www.semket.com

RE-PRO 2

Der perfekte Flaschenetikettierer



rundum flexibel - variabel - solide

www.semket.com

RE-PRO 2 - Der perfekte Flaschenetikettierer

Einfach zu bedienen

Keine aufwendigen Einstellarbeiten - durch automatisches Einmessen von Etikett und Etikettiergut.

- ▶ Vorderseitenetikettierung
- ▶ Vorder- und Rückseitenetikettierung in einem Arbeitsgang – exakt in Symmetrie
- ▶ nachträgliches, symmetrisches Aufbringen eines weiteren Etiketts



Ein halbautomatisches Etikettiergerät zur Rundumetikettierung von Flaschen und zylindrischen Objekten.

Hochpräzise, robuste Synchronmotoren dienen als Antrieb für den Umrolladapter wie auch für den Etikettenabzug. Mit den speziellen Kunststoffwalzen ist das die Voraussetzung für eine optimierte, faltenfreie Etikettierung.

Das Gerät ist komfortabel und leicht zu bedienen. Durch eine einfache Justage wird die Position der Etiketten auf der Flasche eingestellt. Alles weitere übernimmt eine intelligente Steuerung, wie z.B. das Vermessen des Etiketts für die richtige Spendung. Die letzte Einstellung bleibt immer automatisch gespeichert. Erst beim Wechsel auf ein anderes Etikettenformat müssen Sie das Etikett von der Maschine neu vermessen lassen.

Optionen

- ▶ Vorder- und Rückseitenetikettierung (auch bei unterschiedlichen Etikettenformaten) in einem Arbeitsgang (von einem Etikettenband)
- ▶ Nachträgliches, symmetrisches Aufbringen eines weiteren Etiketts auf eine schon etikettierte Flasche
- ▶ Etikettenübernahme direkt vom Auszeichnungsdrucker – zur sofortigen Etikettierung
- ▶ Flaschenmarkierte Etikettierung (z.B. Steiermarkflaschen) auf Anfrage
- ▶ Walzen – mit geschliffenem Profil
- ▶ Abstufung für transparente Etiketten

Technische Daten

Nennspannung	230 V, 50 Hz
Für Flaschendurchmesser (mm)	30 - 100
in der Standardausführung (weitere auf Anfrage möglich)	50 - 90
Etikettenkonfektionierung:	
Etikettenmaße	
Breite maximal (mm)	200
Breite minimal (mm)	30
Länge maximal (mm)	400
Länge minimal (mm)	30
Etikettenrollen	
Außendurchmesser maximal (mm)	200
Kerndurchmesser (mm)	76
Wicklung der Etiketten auf der Rolle	nach außen, rechte oder linke Seite voraus

Drucken und Etikettieren in einem Arbeitsgang



- ▶ Etiketten drucken - Vorderseite und Rückseite
- ▶ Etikettieren Vorderseite und Rückseite
- ▶ Sortenauswahl direkt am Drucker (Ohne PC)
- ▶ Sortenabspeicherung auf Flash Card
- ▶ Automatische Berechnung - Haltbarkeitsdatum Chargennummern zur Nachverfolgbarkeit