APEX™

Der APEX Anker schafft einen sicheren und festen Verankerungspunkt unter der Erde. Es ist kein Vorbaggern des Bodens erforderlich, was die Installationszeit drastisch verkürzt.

VORTEILE

- **Robust** – ausgelegt für Antriebseffizienz und maximale Lastkapazität
- **Schonend** – schlankes Profil für minimale Bodenbelastungen
- **Vielseitig** – geeignet für vielerlei Boden- und Umweltbedingungen
- **Schnell** – schnelle Installation führt zu Zeit- und Arbeitseinsparungen
- **Beständig** – drei Spanntypen für maximale Korrosionsbeständigkeit

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	Spanntyp	Spanngliedlänge	Korrosionswiderstand
APEX 3	Drahtseil (3,00 mm)	0,9 m	++
		1,5 m	
	Stabspannglied (6,00 mm)	0,9 m	+++
	Faserstrang (4,77 mm)	0,9 m	+++++
		1,5 m	
APEX 4	Drahtseil (4,00 mm)	0,9 m	++
		1,5 m	
	Stabspannglied (6,00 mm)	0,9 m	+++
	Faserstrang (4,77 mm)	0,9 m	+++++
		1,5 m	

MONTAGE UND JUSTIERUNG

1.



2.



3.



4.



5.



Die Langlebigkeit und Eignung ist abhängig von vielerlei Faktoren. Fragen Sie den technischen Dienst von Gripple nach Einzelheiten.

TIPPS

- Vor der Verriegelung den APEX-Anker immer vollständig bis zur Schlaufe in den Boden einschlagen.
- Für eine noch schnellere Installation der APEX-Anker von Gripple verwenden Sie den Gripple Petrol Driver (GPD)
- Bei der Verwendung von INOX-Komponenten innerhalb einer Struktur immer die APEX-Anker mit einer Fasersehne verwenden, um die Korrosionsbeständigkeit zu maximieren

TENDON TYPES

Drahtseil

Stabspannglied

Feuerverzinkt
140 g/m² = 19,6 microns

Faserstrang

Materialien sind UV-geschützt für eine lange Lebensdauer

PI-APEX-GER
Veröffentlicht 09/2021

www.gripple.com

Innovation und Produktentwicklung sind zwei wesentliche Grundsätze von Gripple. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an den Eigenschaften unserer Produkte ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Gripple GmbH | Loherstraße 4 | 35614 Aßlar | Deutschland
Tel +49 (0)6441 44447 – 00 E-Mail deinfo@gripple.com